



TINTAS  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>

## BOLETIM TECNICO – PLASLUX ACRILICO

Acrilico Plaslux é uma tinta acrílica da categoria econômica, com acabamento fosco, indicada para pinturas de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, entre outras. Trata-se de uma tinta de fácil aplicação, boa secagem, durabilidade e resistência às intempéries, com ótimo rendimento, mínimo respingamento e acabamento perfeito.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida à base de glicóis, surfactantes, dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todas as superfícies devem estar limpas, secas, lixadas, sem poeira, gordura, graxa, ferrugem ou restos de tinta velha.

### Recomendações:

- Reboco novo: Cura mínima de 30 dias. Aplicar Neovinil Selador Acrílico.
- Concreto novo: Cura mínima de 30 dias. Aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes.
- Reboco fraco (baixa coesão): Cura mínima de 30 dias. Aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes.
- Imperfeições rasas: Corrigir com Neovinil Massa Acrílica (externo/interno) ou Neovinil Massa Corrida (interno).
- Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a cura de 30 dias.
- Superfícies caídas ou com partículas soltas: Raspar ou escovar. Aplicar Neovinil Fundo Preparador.
- Manchas de gordura ou graxa: Lavar com detergente e água, enxaguar e secar.
- Partes mofadas: Lavar com água sanitária diluída 1:1, enxaguar e secar.

### SISTEMA DE APLICAÇÃO:

- Ferramentas: Rolo de lã, trincha, pincel ou revolver (pressão 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>) - Diluição: 1ª demão 15%, demais 10%
- Número de demãos: 2 a 3
- Rendimento: Lata 16L – 70m<sup>2</sup> acabado
- Secagem: Toque 2h | Entre demãos 4h | Final 12h

Recomenda-se uso de água potável na diluição. O desempenho depende das condições da superfície, clima e técnica do aplicador.

TINTAS  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>  
Soluções imobiliárias e industriais



**TINTAS**  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>

#### ASSESSORIA TECNICA:

Neovinil Produtos Quimicos oferece suporte tecnico atraves do  
SAC: (65) 3661-1358 ou [www.neovinil.com.br](http://www.neovinil.com.br)

#### QUALIDADE E GARANTIA:

Classificacao conforme NBR 11.702 da ABNT – Acrilico Fosco Tipo  
4.5.1

#### ARMAZENAGEM:

Armazenar a temperatura ambiente (25°C), evitando alteracoes  
nas caracteristicas do produto.

#### **NEOVINIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA**

**Rua K, no 1085 – Cuiaba/MT – CEP: 78098-370**

**CNPJ: 07.420.906/0001-04 – Fone: (65) 3661-1358**

**[www.tintasneovinil.com.br](http://www.tintasneovinil.com.br)**

**TINTAS**  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>  
Soluções imobiliárias e industriais