



TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

1. Principais usos recomendados

Esmalte à base de solvente ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira.

2. Identificação dos Perigos

Classificação:

- Líquidos inflamáveis – Categoria 3
- Corrosão/irritação cutânea
- Sensibilização à pele
- Carcinogenicidade
- Toxicidade à reprodução (fertilidade)
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (efeitos narcóticos)
- Perigoso ao ambiente aquático

Frases de perigo:

- Suspeito de provocar câncer
- Pode provocar sonolência ou vertigem
- Tóxico para organismos aquáticos com efeitos prolongados
- Provoca irritação ocular grave

Prevenção:

- Manter fora do alcance de crianças
- Usar luvas e proteção facial/ocular
- Evitar calor, faísca, chamas abertas
- Evitar acúmulo de cargas eletrostáticas
- Manter recipiente bem fechado e ventilado
- Evitar inalação de vapores
- Lavar as mãos após o manuseio
- Evitar liberação para o meio ambiente

Resposta:

- Inalação: remover a vítima para local ventilado
- Contato com pele: retirar roupas contaminadas, lavar com água e sabão
- Contato com olhos: lavar com água abundante por 10 minutos, consultar médico
- Ingestão: não induzir vômitos; consultar médico

Armazenamento:

- Armazenar em local fresco, ventilado e fechado à chave

Disposição:

- Descartar conforme regulamentações ambientais locais/nacionais

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL



TINTAS **NEOVINIL**[®]

Soluções imobiliárias e industriais

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Tipo: Mistura

Componentes:

- Destilados de petróleo tratados com hidrogênio
- Dióxido de titânio
- Cargas minerais

CAS: Não aplicável

4. Medidas de Primeiros-Socorros

- Olhos: lavar com água por no mínimo 10 minutos, retirar lentes de contato, consultar médico
- Inalação: levar para local ventilado, fornecer oxigênio se necessário
- Pele: lavar com água e sabão, remover roupas contaminadas, consultar médico
- Ingestão: enxaguar a boca, não induzir vômitos, consultar médico

5. Efeitos à Saúde

Olhos: Irritação grave, lacrimejamento, vermelhidão

Inalação: Sonolência, tontura, fadiga, inconsciência

Pele: Irritação, reações alérgicas, vermelhidão

Ingestão: Irritação do trato digestivo, risco à saúde fetal

6. Combate a Incêndio

Agentes extintores:

- Pó químico seco, CO₂, água em névoa, espuma

Perigos:

- Vapores inflamáveis, risco de explosão

Proteção para bombeiros:

- Equipamento completo e à prova de fogo, isolar área, resfriar recipientes expostos

7. Controle de Derramamentos

- Evacuar área
- Não tocar o material derramado
- Usar EPI completo
- Evitar contato com solo, esgoto, rios
- Recolher o material com equipamento apropriado

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL



8. Manuseio e Armazenamento

Manuseio:

- Utilizar EPI adequado, evitar contato com pele, olhos e roupas
- Evitar inalação, garantir ventilação adequada
- Usar ferramentas antifaíscantes

Armazenamento:

- Local seco, fresco e ventilado
- Embalagens originais, rotuladas e em posição vertical

9. Proteção Individual

- Olhos/face: Óculos contra respingos químicos
- Pele: Luvas resistentes e vestuário apropriado
- Respiratória: Máscara adequada
- Higiene: Lavar mãos e rosto após o manuseio

10. Estabilidade e Reatividade

- Produto estável
- Evitar fontes de calor
- Incompatível com materiais oxidantes
- Sem produtos perigosos de decomposição esperados

11. Informações Toxicológicas

- Irritante para olhos, pele e trato respiratório
- Pode causar efeitos no SNC
- Pode causar danos reprodutivos e má formação fetal

12. Destinação Final

- Evitar geração de resíduos
- Descartar por empresas autorizadas
- Não reutilizar recipientes sem descontaminação completa
- Evitar despejo em esgotos ou cursos d'água

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL



TINTAS **NEOVINIL**[®]

Soluções imobiliárias e industriais

13. Informações sobre Regulamentações

- Normas: ABNT NBR 14725/2009, Portaria 229/2011 (NR 26), Resolução 420/2004
- Abreviaturas: GHS, IATA, IMDG, UN, MARPOL, BCF, LogPow

Sistema de Aplicação

Ferramentas: Rolo de espuma, trincha, pincel, revólver (compressor)

Diluição com aguarrás: Até 10% para pincel, trincha ou rolo / Até 30% para revólver (30 a 40 lb/pol²)

Número de demãos: 2 a 3

Rendimento por demão:

- 900 mL: 10 a 14 m²
- 3,6 L: 40 a 50 m²
- 18 L: 200 a 250 m²

Tempo de secagem:

- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 12 horas
- Final: até 72 horas

Obs.: o rendimento e desempenho dependem da preparação da superfície, umidade relativa, temperatura, clima e técnica do aplicador.

Qualidade e Garantia

Produto classificado conforme ABNT:

- NBR 11702:2019 – Tipo 4.2.1.1 (Esmalte Sintético Brilhante/Acetinado/Fosco)
- NBR 15494:2010 – Tipo 4.2.1.6 (Alumínio)

Armazenamento e Validade

Armazenar em local seco e ventilado, à temperatura ambiente (25°C ou inferior)

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

Embalagens disponíveis: 0,9 L | 3,6 L | 18 L

Atendimento Técnico

A Neovinil disponibiliza uma equipe especializada para suporte técnico:

- SAC: (65) 3661-1358
- Site: www.neovinil.com.br

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL