



FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS – FISPQ

Produto: PLASLUX ACRILICO BRANCO E CORES | Codigo: Grupo 022 | Ultima revisao: 15/10/2019

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Uso recomendado: Tinta acrílica para superfícies internas como reboco, massa acrílica, texturas, concreto e fibrocimento.

Endereco: Rua K, no 1085 - CEP 78098-370, CUIABA - MT

Telefone: (65) 3661-1358 | E-mail: neovinil@neovinil.com.br | Site:

www.tintasneovinil.com.br

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

- Pode causar reacao alergica na pele.
- Evite inalacao de poeiras ou vapores. Utilize EPIs adequados.
- Roupas contaminadas devem ser retiradas no local de trabalho.
- Em caso de irritacao: consultar um medico.
- Lave roupas contaminadas antes de reutilizar.

1. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Inalacao: remover para local ventilado e manter repouso.
- Pele: retirar roupas contaminadas e lavar com agua e sabao.
- Olhos: lavar com agua em abundancia. Remover lentes, se possivel.
- Ingestao: nao induzir vomito, lavar a boca, procurar medico.
- Tratamento: sintomatico.

1. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

- Meios apropriados: espuma, po quimico, agua em neblina, CO2.
- Nao utilizar: jato direto de agua.
- Produto nao inflamavel, mas pode liberar gases toxicos ao ser aquecido.

1. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO

- Evitar que atinja cursos d'agua e esgotos.
- Conter com areia, terra ou serragem. Coletar e lavar a area com detergente.

1. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Utilizar EPIs. Manter ventilacao adequada.
- Nao comer, beber ou fumar no local de uso.
- Armazenar em local fresco, seco, ventilado e longe de calor ou faiscas.

1. PJ: 07.420.906/0001-04 – Fone: (65) 3661-1358 www.tintasneovinil.com.br



1. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

- Respiratoria: mascara se exposicao acima do limite tolerado.
- Maos: luvas impermeaveis.
- Olhos: oculos de protecao.
- Corpo: vestimenta adequada ao tipo de risco.

1. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

- Estado: Liquido viscoso | Cor: Branco e cores
- pH: 8-9 | Ponto de fulgor: 100°C | Ebulicao: >38,5°C
- Miscivel em agua | Densidade: 1,30 - 1,50 g/cm³ | Viscosidade: 95-100 KU

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estavel se armazenado corretamente.
- Evitar contato com calor e oxidantes fortes.
- Decomposicao pode liberar gases toxicos.

1. TRATAMENTO E DISPOSICAO

- Produto: descartar conforme legislacao local.
- Embalagem: nao reutilizar. Recomenda-se incineracao ou processamento em cimenteiras.

1. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

- Produto nao classificado como perigoso para transporte terrestre, ferroviario ou fluvial.

1. INFORMACOES REGULAMENTARES

- Base legal: Decreto Federal no 2.657/98, ABNT NBR 14725:2012, Portaria no 229/2011, NR 26 e NR 20.

NEOVINIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Rua K, no 1085 – Cuiaba/MT – CEP: 78098-370