



TINTAS
NEOVINIL[®]

FISPQ - NEOVINIL PISO ACRÍLICO PREMIUM BRANCO / CORES

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto: NEOVINIL PISO ACRÍLICO PREMIUM BRANCO / CORES Uso: Aplicação em alvenaria com pincel, rolo ou pistola

Fornecedor: Neovinil Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Rua K, 1085 – Distrito Industrial – Cuiabá/MT – CEP: 78.098-370 Contato: (65) 3661-1358 | www.neovinil.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação: Sensibilizante da pele

Frases de precaução:

- Evite inalar vapores/aerossóis.
- Lave-se após o manuseio.
- Não coma, beba ou fume durante o uso.
- Utilize EPIs: luvas, óculos, máscara e roupa apropriada.
- Em caso de contato com olhos, pele ou ingestão, lavar com água e procurar atendimento médico.
- Armazene em local ventilado e fresco.

1. COMPOSIÇÃO

Natureza química: Tinta imobiliária

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Inalação: Levar a vítima para local arejado e procurar auxílio médico.
- Contato com pele: Lavar com água e sabão. Retirar roupas contaminadas.
- Contato com olhos: Enxaguar com água por pelo menos 10 minutos.
- Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca e procurar atendimento imediato.

1. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios adequados: Pó químico, CO₂, espuma, névoa de água.
- Perigos: Risco de explosão e emissão de gases tóxicos.
- Proteção: Uso de SCBA e roupas de combate a incêndio.

1. DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Evacuar área e evitar fontes de ignição.
- Conter vazamento com barreiras e absorver com material inerte.
- Descarte em local adequado conforme legislação vigente.

1. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manusear em local ventilado.
- Armazenar longe de calor, chamas e alimentos. Recipientes sempre fechados.

1. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Equipamentos: Respirador com filtro, luvas de borracha, óculos, vestuário protetor.
- Medidas de higiene: Lavar mãos e roupas após uso. Proibir comer/fumar no local de

TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais



TINTAS
NEOVINIL[®]

1. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Aparência: Líquido branco ou colorido
- pH: 8,5 – 10,5 | Ponto de ebulição: >80°C | Viscosidade: 90 – 100 KU -
- Solubilidade: Miscível em água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Produto estável em condições normais. Evitar temperaturas extremas e contato com ácidos/oxidantes.

1. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Pode causar irritação e sensibilização cutânea. Sem toxicidade aguda esperada para a mistura.

1. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Não classificado como perigoso ao meio ambiente. Evitar descarte inadequado.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Produto estável em condições normais. Evitar temperaturas extremas e contato com ácidos/oxidantes.

1. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Pode causar irritação e sensibilização cutânea. Sem toxicidade aguda esperada para a mistura.

1. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Não classificado como perigoso ao meio ambiente. Evitar descarte inadequado.

1. DESTINAÇÃO FINAL

- Descarte conforme normas CONAMA e ABNT. Não reutilizar embalagens.

1. TRANSPORTE

- Produto não é classificado como perigoso para transporte terrestre, aéreo ou marítimo.

Contato final:

Neovinil Indústria e Comércio Ltda. | CNPJ: 07.420.906/0001-04 | Fone: (65) 3661-1358