

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TEXTURA Média (rolo) e projetada

É uma textura malha 325/40 branca, à base de resina acrílica, podendo ser aplicada em superfícies internas e externa de reboco, cimento-amianto, chapas pré-moldadas e paredes pintadas.

Produto de fácil aplicação, ótima aderência e excelente resistência às intempéries.

Recomendação:

Para aplicações sobre superfícies externas, é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

Composição Química

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas e fungicidas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, restos de pintura velha, brilho etc.

Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo

Respeitar a secagem e cura (mínimo 30 dias).

Aplicar **Neovinil Selador Acrílico**.

Concreto Novo

Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Aplicar **Neovinil Fundo Preparador de Paredes**.

Reboco Fraco (Baixa Coesão)

Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Aplicar **Neovinil Fundo Preparador de Paredes**.

Imperfeições Rasas

Corrigir com **Neovinil Massa Acrílica (externa/interna)** ou **Neovinil Massa Corrida (interna)**.

Imperfeições Profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas

Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal ao máximo possível.
Aplicar **Neovinil Fundo Preparador de Paredes**.

Manchas de Gordura ou Graxa

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Partes Mofadas

Lavar com solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação

Ferramenta

Projeto de texturas

Diluição

Até 5% com água potável

Número de Demãos

1 demão

Rendimento

Balde de 20 kg: 5 a 7 m² por demão

Secagem

- Ao toque: 3 horas
- Final: 72 horas
- Cura total: 96 horas

Observação:

Após a aplicação, aguardar 10 minutos para alisamento com desempenadeira de aço.

Fabricante

NEO PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI

Rua K, 1085 – Distrito Industrial – Cuiabá – MT

CEP: 78098-370

Fone: (65) 3661-1358

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Inscrição Estadual: 13.30.40.968

Assessoria Técnica

A Neovinil Produtos Químicos mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos.

SAC: (65) 3661-1358

Site: www.neovinil.com.br

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Informações Complementares

Embalagem: 20 kg

Validade: 36 meses

Última revisão: 09/08/2025

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e ao conhecimento técnico do aplicador.

A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.