



TINTAS  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>  
Soluções imobiliárias e industriais

**DESCRIÇÃO TÉCNICA**  
**NEOGOLD PREMIUM**

*NEOGOLD Tinta Acrílica Premium é um produto sofisticado, que proporciona ótimo rendimento, ótima cobertura e bom acabamento. Uso exterior e interior.*

*Acabamento: fosco/semi brilho/acetinado. Uso externo e interno.*

*DILUIÇÃO Com água:*

*Rolo de lã, trincha e pincel: de 20% a 30% em todas as demãos*

*Pistola: de 20% a 30% de água*

*Galão 3,6L: até 25m<sup>2</sup> por embalagem / pintura acabada*

*Lata 18L: até 125m<sup>2</sup> por embalagem / pintura acabada*

*Lata 18: até 90m<sup>2</sup> semi brilho e acetinado por embalagem/pintura acabada*

*Galão 3,6L: até 20m<sup>2</sup> semi brilho/acetinado por embalagem / pintura acabada*

**EMBALAGEM**

*Galão (3,6L)*

*Lata (18L)*

**DEMÃOS**

*2 a 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos*

**SECAGEM**

*Ao toque: 1 hora*

*Entre demãos: 4 horas*

*Final: 12 horas*

**APLICAÇÃO**

*Rolo de lã*

*Pincel*

*Trincha ou pistola*

**NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS  
NEOVINIL



# TINTAS **NEOVINIL**®

Soluções imobiliárias e industriais

## **DICAS E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** *De acordo com a norma ABNT NBR 13.245.*

A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

### **COM PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS:**

Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**MOFADAS:** Retirar o mofo mecanicamente e aplicar anti mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**COM UMIDADE:** A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**NOVA E SEM PINTURA:** Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Neovinil Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

### **PAREDES PINTADAS COM CAL, TELHA DE FIBROCIMENTO E PINTURAS VELHAS CALCINADAS:**

Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

### **GESSO CORRIDO, ACARTONADO, SANCA E DRYWALL:**

Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com Neovinil fundo preparador e aplicar Neovinil massa Drywall. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

## **NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL



# TINTAS **NEOVINIL**®

Soluções imobiliárias e industriais

**COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**COM IMPERFEIÇÕES RASAS E ONDULAÇÕES:** No ambiente externo: Neovinil Massa Acrílica, no ambiente interno Neovinil Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**PINTURA EM BOM ESTADO:** Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

**COM MANCHAS DE GORDURA:** Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

## OBSERVAÇÕES

1. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.

1. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 50% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

1. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.

2. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

1. Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado

Para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá dar (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.

**NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL



TINTAS  
**NEOVINIL**<sup>®</sup>  
Soluções imobiliárias e industriais

1. Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.

1. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave

imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar.

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e

umidade relativa do ar superior a 90%.

1. Para maiores informações consulte sempre o Boletim Técnico em nosso site

[www.tintasneovinil.com.br](http://www.tintasneovinil.com.br).

**NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL