



TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Esmalte P.U Ultra – Fundo e Acabamento

O Esmalte P.U Ultra Direto na Estrutura é um produto 2 em 1 que funciona como fundo e acabamento, dispensando a aplicação prévia de fundo e catalisador. Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies ferrosas nuas, desde que estejam isentas de ferrugem.

Sua nova fórmula com “Dupla Tecnologia” proporciona alta resistência à água e ação anticorrosiva, prevenindo o processo de oxidação e o desenvolvimento da ferrugem.

De fácil aplicação, garante elevado padrão de acabamento, excelente cobertura, secagem ultrarrápida e acabamento brilhante.

Indicação:

Indicado para superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, como portas, portões, estruturas asfálticas, zinco, pisos de concreto, tijolos e fibrocimento.

Preparação da Superfície:

Lixar a superfície, eliminando a ferrugem e partes soltas. Remover contaminantes oleosos ou pó com pano umedecido em solução desengraxante.

Características:

- Densidade a 25°C (g/cm³): 1,05 – 1,20
- Sólidos por Massa: 62% ± 2%
- Sólidos por Volume: 47% ± 2%

Modo de Usar:

- Aplicar de duas a três demãos, conforme a necessidade, respeitando o intervalo entre aplicações.
- Não aplicar em temperaturas abaixo de 10°C ou com umidade relativa do ar superior a 80%.
- Utilizar pistola de pintura com pressão de ar entre 30 a 40 lb/pol².
- O rendimento pode variar de acordo com o método de aplicação, condições ambientais e tipo de superfície, sendo calculado na espessura de camada seca recomendada.

Rendimento:

- 38 m²/galão por demão, em camada seca total de 30 a 35 microns.

Secagem:

- Ao toque: 15 minuto Manuseio: 3 horas Final: 24 horas

Assessoria Técnica:

A Neovinil Produtos Químicos mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer dúvidas relacionadas à sua linha de produtos, através do SAC (65) 3661-1358 ou pelo site www.tintasneovinil.com.br.

Estas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Ressaltamos que o bom resultado final da aplicação depende de fatores externos ao nosso controle, como a correta preparação da superfície e o conhecimento técnico do aplicador.

A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL